

MC 9P / MC 10P

Vysokotlaká čisticí zařízení pro extrémní čištění



NILFISK

Čištění s maximálním výkonem

Pro průmyslové požadavky na čištění jsou vyvinuty modely MC 9P a MC 10P – díky výkonnému mobilnímu vysokotlakému čištění studenou vodou, které je navrženo tak, aby zvládlo i ty nejnáročnější čisticí práce v nejnáročnějších podmínkách.

Modely MC 9P a MC 10P zajišťují vynikající čištění na staveništích, v loděnicích a v průmyslových zařízeních, kde je k provedení práce zapotřebí síla, mobilita a výkon.

Model MC 9P snadno čistí ve stísněných a úzkých chodbách a na staveništích, zatímco model MC 10P zvládá náročné venkovní úkoly v loděnicích a dalších

průmyslových oblastech, které vyžadují velmi vysoký tlak na odstraňování odolných materiálů, jako jsou nátěry, rez a cement z povrchových ploch.

Oba stroje nabízejí intuitivní uživatelské rozhraní a plný přístup ke všem dílům pro rychlou a snadnou údržbu.





MC 9P

Výhody a vlastnosti:

- **Konstrukce rámu z antikorozi oceli** snižuje opotřebení v náročných podmínkách
- **Optimální ovladatelnost** díky naklápění a otáčení a velkému provedení 4 kol
- **Velmi vysoký tlak** v rozsahu od 350 do 500 barů pro náročné čisticí úkoly
- **Vyhrazený úložný prostor** pro snadný přístup k příslušenství a vybavení
- **Vylepšená technologie jeřábového oka** pro zvýšení bezpečnosti během přepravy



MC 10P

Výhody a vlastnosti:

- **Konstrukce rámu z antikorozi oceli** snižuje opotřebení v náročných podmínkách
- **Optimální mobilita** díky naklápění a otáčení, velké konstrukci 4 kol a sekundární oblast rukojeti pro asistované tažení a otáčení
- **Velmi vysoký tlak** v rozsahu od 500 do 1100 barů pro náročné čisticí úkoly ve venkovním prostředí
- **Vyhrazený úložný prostor** pro snadný přístup k příslušenství a vybavení
- **Vylepšená technologie jeřábového oka** pro zvýšení bezpečnosti během přepravy



Modely a technický popis

MC 9P

Popis	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Objednáací číslo	107147021	107147022	107147024	107147025
Tlak čerpadla (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Čisticí účinek (kg/tlak)	9,66	9,66	8,67	8,67
Průtok vody Max/Min (l/h)	1260	1260	960	960
Max. teplota vstupní vody (°C)	35	35	35	35
Čerpadlo (ot./min)	1460	1760	1460	1760
Rozměry d x š x v (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Hmotnost (kg)	245	245	255	255
Příkon (kW)	18	18	18	18
Napětí/fáze/frekvence/proud (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
El. kabel (m)	16	16	16	16
Sací výška za sucha (m)	-	-	-	-
Velikost trysky	1505	15045	1503	0003
Hydraulický ovládací systém	Vypnutí (suchý provoz)	Vypnutí (suchý provoz)	Vypnutí (suchý provoz)	Vypnutí (suchý provoz)

MC 10P

Popis	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Objednáací číslo	107147030	107147031	107147032	107147023	107147034	107147035
Tlak čerpadla (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Čisticí účinek (kg/tlak)	16,26	15,18	11,31	13,37	11,12	11,50
Průtok vody Max/Min (l/h)	1800	1680	990	1170	870	900
Max. teplota vstupní vody (°C)	35	35	35	35	35	35
Čerpadlo (ot./min)	1470	1765	980	1175	980	1175
Rozměry d x š x v (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1100 x 500 x 980	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Hmotnost (kg)	470	470	565	565	565	565
Příkon (kW)	30	30	30	30	30	30
Napětí/fáze/frekvence/proud (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/59,3
El. kabel (m)	16	16	16	16	16	16
Sací výška za sucha (m)	-	-	-	-	-	-
Velikost trysky	15055	00050	15025	0003	0002	0002
Hydraulický ovládací systém	Vypnutí (suchý provoz)	Vypnutí (suchý provoz)	Výpustná pistole	Výpustná pistole	Výpustná pistole	Výpustná pistole

Nilfisk s.r.o.

Do Čertous 1 Horní Počernice CZ-193 00 Praha

Tel. +420 244 090 912 · info.cz@nilfisk.com

www.nilfisk.cz

NILFISK