

Preventivní prostředek, bránící zavápňování

Tekutý, neutrální, prostředek, zabraňuje vzniku a případně odstraňuje vápenné sloučeniny z topných systému horkovodních vysokotlakých strojů. Nános vápenných sloučenin funguje jako izolátor průchodu tepla a v nejhorších případech může dojít ke kompletnímu zablokování průchodu vody. Nepřetržité používání přípravku Anti Stone vede k zabránění tvorby usazenin a optimalizuje tak hospodárnost používání horkovodních vysokotlakých strojů. Horkovodní stroje Nilfisk jsou vybaveny nastavitelným dávkováním prostředku. Díky tomu je dosaženo nejhospodárnějšího možného použití.

Účinný proti: Vápenným sloučeninám

Oblasti použití:

- Vysokotlaké stroje

Výhody produktu:

- Zabraňuje nebo minimalizuje hromadění vodního kamene uvnitř topných systémů horkovodních vysokotlakých strojů a snižuje tak náklady na ohřev.
- Snižuje provozní náklady také díky tomu, že brání vzniku nadměrného tlaku v systému.
- Prostředek je použitelný v potravinářském průmyslu. Je-li však prostředek obsažen ve vodě, není vhodná k pití.

5-15% Phosphonates, 1-5% Polymers, Anti-corrosion additives.

Mobilní a stacionární vysokotlaké stroje a srovnatelné systémy

- Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Model	ANTI-STONE SADA SV1 6x1 l	ANTI-STONE SV1 10 l	ANTI-STONE SV1 25 l
Ref. no.	105301631	105301632	105301633

Technical specifications

Balení	6 x 1 L	10 L	25 L
Class/packing group	NA	NA	NA
Hodnota pH	6.5-7.5 (1% solution)	6.5-7.5 (1% solution)	6.5-7.5 (1% solution)
UN number	NA	NA	NA

- Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

